

## Neoflex™ 8065

Thermoplastic Elastomer

Zylog Plastalloys Pvt. Ltd.

### Описание материалов:

Neoflex 8065 is a soft, Thermoplastic Elastomer intended for Injection, Blow Moulding & Extrusion applications

Главная Информация	
Характеристики	Мягкий
Используется	Применение выдувного формования
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec, 23°C)	65		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>2</sup> (100% Strain)	4.71	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>3</sup> (Break)	7.45	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>4</sup> (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>5</sup>	34.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	50	%	ASTM D395B

NOTE	
1.	23°C
2.	C mold, 500 mm/min
3.	C mold, 500 mm/min
4.	C mold, 500 mm/min
5.	C mold, 500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

