

Hostacom BB 1162 F M

Минеральный

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom BB1162 F M is a high melt flow, mineral filled, UV resistant polypropylene copolymer. The product exhibits high stiffness and good impact strength. It has been designed for automotive interior applications.

The grade is available in custom colours and in pellet form.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий поток Высокая ударпрочность Высокая жесткость		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 180/1A
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

