

POPTREE 6001E

Polyethylene

POLYROCKS CHEMICAL CO., LTD

Описание материалов:

POPTREE 6001E is a Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Flame Rated

Chemical Resistant

Flame Retardant

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Высокий поток		
Используется	Потребительские приложения		
Номер файла UL	E253482		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль	165	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	8.00	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	200	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.50 mm, Green/White	V-2		
3.00 mm, Green/White	V-2		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	160 to 180	°C	
Температура формы	30.0 to 60.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

