

## Westlake LDPE EC478AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

WESTLAKE polyethylene EC478 is a low-density resin recommended for use in boardstock coating. This material has an excellent combination of low neck-in, ease of processing, and good chill-roll release.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая горловина
Используется	Нанесение покрытия Контейнеры Пищевые контейнеры
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	4.5	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	302 to 329	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

