

TOTAL Polyethylene HDPE SB 1359

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE SB 1359 is a high density polyethylene (HDPE) with outstanding compromise between stiffness and Environmental Stress Crack Resistance (ESCR). It has been specifically designed for the manufacture of packaging for household, industrial and cosmetics liquids. HDPE SB 1359 is also suitable for food applications.

Its unique molecular design allows it to be used in Injection Stretch Blow Moulding process (ISBM). It combines an easy processing both during the injection of performs and during the reheating and stretching phase on the blowing machines.

HDPE SB 1359 is a pellet grade and contains antioxidants.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
Используется	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
	Применение выдувного формования		
	Косметическая упаковка		
Рейтинг агентства	Промышленное применение		
	Упаковка		
	EC 1907/2006 (REACH)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.959	g/cm ³	ISO 1183
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Antarox, F50)	> 100	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1300	MPa	ISO 178
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220 to 240	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

