

PIVINEL™ 114-R1-LF

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: PVC based compounds for power cables insulation

Specifications: HD 603 S1 TYPE DIV 4, DIV 9 (Insulation for NYY)

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: NYY, NAYY, NYCY, NYCWY.

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.40	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	165	°C
Зона цилиндра 4 темп.	165	°C
Зона цилиндра 5 темп.	170	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	170	°C
Зона цилиндра 7 температура.	160	°C
Температура головы	160	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat