

## BB-AMIDE 5012

Polyamide

BB Resins S.r.l.

### Описание материалов:

BB-AMIDE 5012 is a low viscosity polyamido-imidazoline resin.

The main characteristics of BB-AMIDE 5012 are:

long pot-life

low viscosity

good compatibility with epoxy resins

BB-AMIDE 5012 is useful for formulating floorings, castings, electrical encapsulation and adhesive for wood field.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая вязкость
Используется	Клеи
	Напольное покрытие
Внешний вид	Янтарь
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье
	Инкапсулирование

Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 10.0	
Вязкость брукфилда (25°C)	100 to 500	mPa·s
Активный контент	100	%
Значение амина	350 to 400	mg KOH/g
Коэффициент смешивания-С жидкой эпоксидной смолой	50	%

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка <sup>1</sup> (25°C)	250	min

NOTE	
1.	on 200 g mass with liquid epoxy resin

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

