

Arak HDPE BL4

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

BL4 is a high density polyethylene grade with high molecular weight, suitable for blow moulding applications.

Characteristics:

High rigidity.

Good impact strength.

Excellent surface finish.

High stress cracking resistance.

Typical applications are:

Containers from 1 litre up to 200 litres capacity.

* BL4 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударопрочность Хорошая поверхность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая Молекулярная масса Высокая жесткость		
Используется	Применение выдувного формования Контейнеры		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.28	g/10 min	DIN 53735
Экологическое сопротивление растрескиванию ¹ (70°C)	> 7.50	hr	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 12	kJ/m ²	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167
NOTE			
1.	plax, 0.5 bar		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

