

Hifax TYC 900P C11370

15% тальк

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TYC 900P is a 15% talc filled elastomer modified PP, with superior flowability, excellent impact/stiffness balance, very good UV resistance and very good surface appearance. Formula is improved to offer better aspect, especially on tiger stripes. It has been designed using the latest advancements in resin synthesis and compounding technology. This grade is delivered in customer customized colors, this Data Sheet is giving general properties, some of them may be slightly altered upon color selected.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 15% наполнитель по весу	
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая мобильность Отличный внешний вид	
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.01	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	23	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield, 23°C)	18.0	MPa
Флекторный модуль (23°C)	1550	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact		
-20°C	6.0	kJ/m ²
23°C	35	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

