

## RAMLLOY PL-108

High Density Polyethylene  
Polyram Ram-On Industries

### Описание материалов:

A Special compound for production of CO-EX HDPE pipes conveying optical cables with extremely low friction

Главная Информация			
Характеристики	Низкий коэффициент трения		
Используется	Трубопроводная система		
Внешний вид	Белый Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.956	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185 - 240	°C	
Температура матрицы	185 - 195	°C	
Инструкции по экструзии			

Secondary extruder (PL 108MB): 145 to 155 °C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat