

## BITONER® TR-100

Thermoplastic

Qingdao Bater Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

BITONER TR-100 is thermoplastic, low molecular weight, slightly yellow C5 and C9 co-polymerized resin. Possessing the good characters of C5 and C9 hydrocarbon resin, it is characterized by its wide compatibility with EVA, SIS, SBS and other polymers, low cloud point and good heat stability. TR-100 is used in Hot melt adhesives, PSA and shoe adhesives. It is also used as processing and reinforcing agent in tyre and rubber compounds.

Characteristics:

Excellent compatibility with various polymers and resins

Solubility in various solvents

Low Molecular weight

Low volatility and low odor

Water resistance

Applications:

Hot Melt Adhesive

PSA

Solvent Adhesives

Coatings

Rubber Compounds.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Низкий Молекулярный вес Низкий и без запаха Низкое поглощение воды		
Используется	Клеи Нанесение покрытия		
Внешний вид	Желтый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.980 to 1.07	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Содержание золы	< 0.050	%	
Цвет-50% смолы твердые в толуоле	Max5#		ASTM D1544
Softening Point <sup>1</sup>	95 to 105	°C	ASTM E28
Melt Viscosity (175°C)	< 300	mPa·s	ASTM D3236
Испарители (150°C)	< 1.0	wt%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла <sup>2</sup>	49.0	°C	
NOTE			
1.	Ring & Ball		
2.	midpoint		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

