

KER® 1502

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Synthos S.A.

Описание материалов:

KER® 1502 is a standard grade of styrene-butadiene rubber. It is produced by a technology of cold emulsion copolymerization based on soaps of rosin and fatty acids and contains 23.5% of chemically bonded styrene. It is coagulated by a system of acid and synthetic coagulant, does not contain extender oil and is stabilized by a nonstaining antioxidant.

KER® 1502 is used for production of tyres, coloured rubber articles to be used in automotive, footwear and electrical industry as well as for production of hard rubbers and ebonites.

Synthos Dwory Sp. z o.o. holds certificate issued by ISEGA approving application of KER® 1502 for manufacture of goods intended to come in contact with foodstuffs in accordance with BfR and FDA requirements.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Автомобильные Приложения
	Электрическое/электронное применение
	Обувь
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	FDA неуказанный рейтинг
	Пищевой контакт ISEGA, неуказанная оценка
Формы	Тюк

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	45 to 55	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	22.0 to 25.0	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.4	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.0 to 7.5	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.4	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.70	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

