

Gazprom UPM-0508 (First Grade)

High Impact Polystyrene

JSC Gazprom neftekhim Salavat

Описание материалов:

APPLICATIONS

Polystyrene is used for extrusion and die casting of industrial products and consumer goods.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая ударопрочность
Используется	Промышленное применение
	Применение потребительских товаров
Внешний вид	Доступные цвета
	Бесцветный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия
	Пресс-форма для прессования

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 - 8.0	g/10 min
Moisture Content		wt%
Размер частиц		
	1.5-2 mm Granules	wt%
	2-5 mm Granules	> 98.0
5-8 mm Granules		wt%
Остаточный мономер-Стирол		wt%

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Растяжимое напряжение (Break)	> 20	%

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength	> 4.9	kJ/m ²

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Polymer Purity: Clean disc surface. One 0.2-0.3 mm inclusion permissible as the area, cm²Undissolved Rubber (gel): Not Allowed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

