

ExxonMobil™ LDPE LD 252

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 252 is a high-purity low-density polyethylene extrusion coating grade, specially developed to meet environmental requirements to reduce smoke emitted during plastic conversion. This grade has: low volatilization grade, reduced smoke emitted during high temperature extrusion (reduced by up to 20% compared with standard low density polyethylene), good shrinkage/drafting balance, reduced edge trim and thus reduced waste. -Good isolation performance, especially for water vapor, such as for single-piece packaging purposes (sugar, salt, etc.), good sensory performance, odorless and tasteless.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238

Юридическое заявление

Этот документ соответствует (или: FDA, EU, HPFB), стандартам безопасности, стандартам качества, стандартам экологии

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat