

DJSilicone NE-8135

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

With better tensile strength, elongation and tear strength than common and general silion rubber, high-strength silicone rubber for molding is suitable for molding products with higher mechanical property requirements.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая прочность | | |
| Внешний вид | Полупрозрачный | | |
| | Белый | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.05 to 1.15 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 33 to 37 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | < 6 | % | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 6.50 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 550 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | > 17.0 | kN/m | ASTM D624 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat