

SILMIX 59D2

Siloxane Polymer (UHMW)

SILON s.ro

Описание материалов:

SILMIX 59D2 is a Silane blend, specially developed for the Spherisil P®-Process for Pipes.

Clear liquid, composed of vinyltrimethoxysilane (VTMO), volatile and flammable, with characteristic smell.

SILMIX 59D2 corresponds to the regulations of the European Union and the FDA (Food and Drug Administration, USA) for the production of products in contact with food stuffs.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Трубопроводы		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.970 to 0.980	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость (20°C)	1	mPa·s	DIN 51562
Температура кипения	120 to 122	°C	Internal Method
Точка вспышки	32	°C	DIN 51755-AP
Точка зажигания ²	205 to 210	°C	ASTM D1929
NOTE			
1.	20°C		
2.	Open Cup		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat