

Hifax CA 1132 A

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hifax" CA 1132 A is an elastomeric thermoplastic polyolefin with a high rubber content made by Basell proprietary technology. This grade is designed for use in compounds to give excellent processability whilst maintaining optimum mechanical properties. This grade is available in natural pellets.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая плавность Высокая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Уплотнение Модификация пластмасс		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	33		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	9.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	250	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	162	°C	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

