

Eltex® A4040

Medium Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Eltex® A4040 is a medium-density polyethylene supplied as non pigmented natural pellet for the production of PE-Xb compounds using two-step process or for the manufacture of PEX pipes using a single-step process.

Characteristics:

Natural polyethylene for silane PE-Xb processes

Applications:

Hot and cold water

All classes of application in accordance with EN ISO15875 and ISO10508

Главная Информация	
Характеристики	Средняя плотность
Используется	Трубопроводы
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.944	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	900	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	21.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	> 350	%	ISO 527-2/50
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	123	°C	ISO 306/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

