

TRYSITE™ 8002.600

Polystyrene Film

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

TRYSITE™ 8002.600 Polystyrene Film is a black, medium gloss, low orientation film designed for use in hot roll lamination applications to polystyrene foam and sheet.

Available in thicknesses of 0.8 - 2.5 mil (20 - 64 microns)

Compliant with U.S. FDA 21 CFR 177.1640

Главная Информация			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.8 - 2.5 mil (20 - 64 µ)		
Растяжимое удлинение-MD (Break, 25 µm)	45	%	ASTM D882
Выход (25.0 µm)	37.5	m ² /kg	ASTM D4321
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°, 25.0 µm)	50	ASTM D2457	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat