

NEXUS PP HPP2

Polypropylene Homopolymer

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Homopolymer for Extrusion and Film

Nexus HPP2 is designed for extrusion and film applications such as strapping, sheet, and twine.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Гомополимер | | |
| Используется | Пленка | | |
| | Лист | | |
| | Обвязка | | |
| | Шпагат | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| | Экструзионная пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 35.2 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1470 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 27 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat