

## Geon™ Vinyl Flexible R208AE

Polyvinyl Chloride + NBR

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R208AE is a Polyvinyl Chloride + NBR (PVC+NBR) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Low Temperature Resistant

Wear Resistant

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Комплект низкого сжатия Низкая термостойкость Маслостойкий
Используется	Обувь
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	81		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	380	%	ASTM D638
Ross Flex <sup>3</sup> (-23°C)	50000		ASTM D1052

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.9	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	193 to 204	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 to 182	°C

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min
2.	Type IV, 510 mm/min

3. Cut Growth, 500%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

