

Evermore PUR SS-1346

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SS-1346 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Printing Applications. Primary characteristic: antiblock.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
Характеристики	Антиблокировка Диспергируемый		
Используется	Печатные чернила		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.96 to 3.92	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	19.6 to 39.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 600	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	80.0 to 100	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	34 to 36	%	
Растворители	DMAC, MEK, ANONE		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat