

# POLYFLON™ F-104U

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

## Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE F-104U is a high molecular weight polytetrafluoroethylene fine powder resin for paste extrusion. F-104U has been specifically designed for the manufacture of unsintered tapes, sintered tapes and tubing at low reduction ratios.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая Молекулярная масса		
Используется	Ремешок Фитинги для труб		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.16 - 2.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4895
Видимая плотность	> 0.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4895
Размер частиц	400 - 650	µm	ASTM D4895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 25.0	MPa	ASTM D4895
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ASTM D4895

## Инструкции по экструзии

Extrusion Pressure: 100 to 180 kg/cm<sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

