

## ExxonMobil™ PP3155E3

Polypropylene Homopolymer

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

A homopolymer resin designed for spunbond technology. The resin has excellent performance, is suitable for uniform and continuous spinning, and can spin high-quality fabrics at high speed. Contains stabilizer packages specially formulated to resist gas fading and suitable for non-woven fabrics and filament products.

### Главная Информация

Характеристики	Сопротивление выцветанию газа Обработываемость, хорошая
Используется	Спанбонд нетканый материал Персональный уход Промышленное применение Волокно Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Нетканые материалы спанбонд Экструзионная нить

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	36	g/10 min	ASTM D1238

### Юридическое заявление

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(FDA,EU,HPFB),XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

