

## Magnobond 2004

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

### Описание материалов:

Magnobond 2004 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Coating Applications. Primary characteristic: low shrinkage.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая усадка Тиксотропный		
Используется	Ламинаты		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	60		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	403	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	276	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 11		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка	30	min	
Терморегулирующая вязкость	7000	cP	ASTM D2393
Время демолд	4300	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

