

## Westlake LDPE EC4042AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC4042 is a low density resin designed for applications, such as sugar pouches and freezer wrap, where high coating speeds and good drawdown are required. The combination of high melt index and low density also provides good heat seals at high packaging of sealing rates.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая просадка Хорошее тепловое уплотнение Кошерный утвержден
Используется	Нанесение покрытия Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4883

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break, 23°C)	9.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 23°C)	300	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant <sup>3</sup> (23°C)	235	MPa	ASTM D790

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	302 to 329	°C

NOTE	
1.	Type IV, 500 mm/min
2.	Type IV, 500 mm/min
3.	13 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

