

Artenius GLOBAL

Polyethylene Terephthalate

Artenius

Описание материалов:

Artenius GLOBAL is a copolymer of PET (Polyethylene-Terephthalate), delivered in resin pellets. It is suitable for stretch blow moulding in one or two stage processes, extrusion and film applications. Specially recommended for general uses in which the main requirement is the balance of optical and mechanical properties. It is particularly recommended for still or carbonated water, soft drinks, edible oil, food packaging and spirit drinks.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Бутылки Пленка Пищевая упаковка Общее назначение
Рейтинг агентства	EC 94/62/EC EC без 10/2011
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная пленка Растягивающееся выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	> 1.39	g/cm ³	
Видимая плотность	0.84	g/cm ³	
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	80.0 to 84.0	ml/g	ISO 1628
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	ASTM F2013
Цвет b	< 1.00		ASTM D6290
Color L	> 84.0		ASTM D6290
Crystallinity	> 48	%	
Влага	< 0.20	%	
Вес-Из 20 чипов	320.0	mg	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	240 to 250	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	165 to 175	°C
Время сушки	5.0 to 6.0	hr
Температура расплава	270 to 290	°C

NOTE

1. Crystalline

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat