

SoundX SoundX

Unspecified

Spartech Plastics

Описание материалов:

Manufactured from a blend of specialized materials, this alloy offers sound abatement properties for both the automotive and construction markets. Placing SoundX between walls of buildings or indoor panels of automobiles significantly reduces noise levels and also serves as a moisture barrier.

Главная Информация			
Характеристики	Влагостойкий Снижение уровня шума		
Используется	Область архитектурного применения Применение в автомобильной области		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Flexural Strength	44.8	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

