

Norprene A60G

Thermoplastic Elastomer

Saint Gobain - Norton

Описание материалов:

Norprene A60G is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in North America. Applications of Norprene A60G include hose/tubing, sealing applications and wire & cable.

Characteristics include:

Heat Resistant

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая термостойкость к старению		
	Устойчивость к озону		
Используется	Уплотнения		
	Трубка		
	Кожух провода		
Внешний вид	Черный		
Формы	Трубка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.978	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	61		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	6.89	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	2.83	МПа	
300% Strain	5.52	МПа	
Комплект сжатия	27	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	135	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-60.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

