

## **OP - PC - Filled/Lubricated 15 PTFE-30GF**

30% стекловолокно

Polycarbonate

Oxford Polymers

## Описание материалов:

OP - PC - Filled/Lubricated 15 PTFE-30GF is a Polycarbonate (PC) material filled with 30% glass fiber. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of OP - PC - Filled/Lubricated 15 PTFE-30GF are:

Good Mold Release

Lubricated

Mold Release Agent

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу			
Добавка	Пресс-форма			
	РТГЕ лубрикант (15%)			
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы			
	Смазка			
Внешний вид	Доступные цвета			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.54	g/cm³	ASTM D792	
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.20	%	ASTM D955	
Поглощение воды (Saturation)	0.14	%	ASTM D570	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение	117	МРа	ASTM D638	
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638	
Флекторный модуль	8270	MPa	ASTM D790	
Flexural Strength	148	МРа	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	110 J/m ASTM		ASTM D256	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	143	°C	ASTM D648	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения		
Температура сушки	121	°C		
Время сушки	3.0 to 4.0	hr		



Задняя температура	288 to 299	°C
Средняя температура	288 to 299	°C
Передняя температура	299 to 316	°C
Температура сопла	299 to 316	°C
Температура обработки (расплава)	299 to 327	°C
Температура формы	82.2 to 116	°C

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

