

Jam PE 10501

Very Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 10501 is a Very Low Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Applications of Jam PE 10501 include coating applications, fabrics/fibers and film.

Главная Информация			
Используется	Пленка Ламинаты Мононити		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910 to 0.912	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.95	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	210	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	200	g	
TD : 25 µm, Blown Film	400	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	35		ASTM D1790
Haze (25.0 µm, Blown Film)	25	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Fish Eye	80.0	No./m ²	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

