

APEX® 84-G186B-NT

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®84-G186B-NT is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion. APEX®The main characteristics of 84-G186B-NT are: plasticization.

Typical application areas include:

Hose
medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	Не-фталатный пластификатор		
Используется	Фитинги для труб Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638

Дополнительная информация

Apex 84-G186B-NT Clear is a non-phthalate, polymeric plasticized, medical compound for extrusion with a durometer of 70 Shore A. All of the ingredients in this formulation can be found in 21CFR (Code of Federal Regulation) listed for use by the FDA for food contact applications. Additional Uses:

Surgical Wire Coating
Dialysis Kits
Enteral Feeding Systems
Oxygen Delivery Systems
Catheters
Wound Drainage Systems

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

