

Shandong PC/ABS PC/ABS-1

Polycarbonate + ABS

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

It has a good resistance to heat,a high resistance to impact,a high strength and a good comprehensive performace.It is suitable for making a superior quality automobile parts with a good surface gloss.It suits to make an external part with a good processing performance.

Automobile industry:It is used for the fender-guard,the reference mirror body,the water tank front head and the resist heat,resist impact and high-strength parts; Household appliance industry:It is used for the warm-air drier body,the mobile phone body,etc.

Главная Информация	
Характеристики	Глянцевый Высокая термостойкость Высокая ударопрочность Высокая прочность
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильная внешняя отделка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	10	g/10 min

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	50.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	80	%
Флекторный стресс	75.0	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	25	kJ/m ²
Незубчатый изод ударная прочность	No Break	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

