

## PLYADECK HF-3500

Polyurethane

DIC Corporation

### Описание материалов:

PANDEX, WALL-LITE series are single-pack and twin-pack polyurethane resins developed for waterproofing of rooftops and walls and adhesion of rubber chips. The series characteristically excel in workability and hardening effects.

Главная Информация		
Характеристики	Чистота/Высокая чистота Хорошая стойкость к истиранию Ударопрочный	
Используется	Напольное покрытие Обслуживание/ремонт напольных покрытий	
Внешний вид	Коричневый Неуказанный цвет	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75	ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	19.0	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	40	%
Tear Strength	81.0	kN/m
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Viscosity		
25.0°C <sup>1</sup>	9.00	Pa·s
25.0°C <sup>2</sup>	0.0700	Pa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Mixing Ratio	1 : 4	
NOTE		
1.	Hardening Agent	
2.	Base Resin	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

