

POOYATAK CG203

Polyethylene

Pooya Polymer Tehran

Описание материалов:

Cling MB

Description

POOYATAK CG203 is a PE based master batch containing a tackifying resin is used as a cling agent. It can be used in LLDPE or LDPE based stretch wrap and cling wrap films for pallet wrapping, silage wrapping and food packaging whether by blown or cast processing. The agent migrates to the film surface within 24 to 72 hours and exhibits the cling properties by then.

There must neither be any slip or antiblock agent in the film base resin nor as masterbatch in the formulas.

Application

POOYATAK CG203 is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-blending. Depending on the film thickness (the thicker film needs less addition level), process (the blown process needs double dosage), film cooling temperature (higher cooling temperature needs more level) and the final application it can be used from 2 to 10%.

It should be stored in a dry and cool place not to exceed 6 month.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое качество		
Используется	Маточная смесь		
	Эластичная пленка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (120°C/1.2 kg)	5.0 to 11	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	< 2000	ppm	ASTM D644
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Pellet Size	40.0 to 50.0	pcs/cm ³	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

