

Shandong PA66 GFPA6630-3

Polyamide 66

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA66 GFPA6630-3 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA66 GFPA6630-3 are:

Flame Rated

Good Toughness

Heat Resistant

High Strength

Wear Resistant

Typical applications include:

Engineering/Industrial Parts

Automotive

Sporting Goods

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность	
	Хорошая износостойкость	
	Высокая термостойкость	
	Высокая прочность	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Подшипники	
	Приложения для рыбалки	
	Фитинги	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	110	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	%
Флекторный стресс	120	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	10	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	250	°C
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Residue of Combustion	28 to 32	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

