

Europrene Latice® 1150

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Latice 1150 is an aqueous dispersion of a carboxylated styrene-butadiene copolymer obtained using synthetic anionic emulsifiers.

Key Features

Europrene Latice 1150 is specifically designed to obtain and extremely good runnability.

Main Applications

Europrene Latice 1150 is used for offset and web-offset paper and board coating.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Нанесение покрытия		
	Бумажные Покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
РН	7.0		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	50.0	wt%	ASTM D1417
Поверхностное натяжение	40	mN/m	ASTM D1417
Вязкость брукфилда ¹ (25°C)	300	mPa·s	ASTM D1417
NOTE			
1.	20 rpm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat