

POLYCOMPO PE ACE30N

Low Density Polyethylene

POLYCOMPO Co.,Ltd.

Описание материалов:

POLYCOMPO PE ACE30N is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film and is available in Asia Pacific. Typical application: Bags/Liners.

Characteristics include:

Copolymer

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая ударопрочность		
Используется	Сверхпрочные сумки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	0.50	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	6.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded)	40		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, Compression Molded)	19.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Compression Molded)	400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Compression Molded)	140	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	102	°C	ASTM D3418, ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

