

Colorite Rigid PVC 2600 UVLCR

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Colorite Rigid PVC 2600 UVLCR is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by blow molding or profile extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Colorite Rigid PVC 2600 UVLCR include bottles and packaging.

Characteristics include:

- Clarity
- Good UV Resistance
- High Flow
- High Gloss
- Impact Resistant

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла Высокая четкость Высокий поток Глянцевый Высокая ударопрочность
Используется	Бутылки Упаковка Профили
Внешний вид	Доступные цвета
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	45.5	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	162	°C	ASTM D648
--	-----	----	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

