

## ColorRx® TPE-T54A0RXTL

Thermoplastic Elastomer

LTL Color Compounders, Inc.

### Описание материалов:

A biocompatible, translucent, 54 Shore A Thermoplastic Elastomer for healthcare applications. Used in tubing and other medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Трубка		
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.6 to 2.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	54		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	6.03	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	630	%	ASTM D412
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	20	%	ASTM D395B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

