

RELENE® HD53EA010

High Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

HD53EA010 is a High Density Polyethylene (HDPE) grade produced and specially formulated to manufacture stretched tape products and other extrusion products with good combination of tenacity and elongation. It has very good processability and stretchability, less motor load and high output combined with good tape properties to make it a grade of choice.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность
Используется	Лента
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10141-1982 10146-1982

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	23.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Injection Molded)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	820	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (Injection Molded)	No Break		ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	127	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

