

## Forflex® 71L001D40

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Forflex® 71L001D40 is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Forflex® 71L001D40: REACH Compliant.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	42		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	7.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	13.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	750	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	83.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	170	°C	
Средняя температура	190	°C	
Передняя температура	200	°C	
Температура сопла	210	°C	
Температура формы	20.0 to 40.0	°C	

NOTE	
1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

