

## Pujie CPE-135C

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

### Описание материалов:

This product is a random and saturated thermoplastic resin with minimal residual crystal and lowest molecule weight . It has very good processing flowing property and can be blended with ABS, PC, PE, PP and PVC in any ratio. Especially recommended for Flame Retardant ABS.

Главная Информация	
Характеристики	Низкий Молекулярный вес Хорошая ударпрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая мобильность Хорошая прочность
Используется	Смешивание Пластиковая модификация

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание хлора	31.0 - 33.0	wt%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	< 75		ISO 7619

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 6.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	ISO 37

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Тепло плавления	2.00	J/g	
Испарители		%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

