

# Borealis WE150CF

Polypropylene

Borealis AG

## Описание материалов:

Borealis WE150CF is a polyolefin resin suitable for the manufacturing of unoriented sterilisable peelable cast films on chill roll processes.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1000 ppm) 2 Стеарат кальция Скольжения (1100 ppm) 3		
Характеристики	Антиблокировка Комбинация Паровой стерилизуемый		
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Медицинские/медицинские приложения Неориентированная пленка Упаковка		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C, Injection Molded)	1000	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	135 to 155	°C	ISO 11357-3
NOTE			
1.	50% RH		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

