

Premier LB02019 - D

Linear Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LB02019 is a butene linear low density polyethylene suitable for blown/cast thin gauge applications requiring toughness and strength. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация	
Добавка	Высокий антиблок Средняя комбинация
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая прочность Хорошая прочность Высокая антиблокировка Низкая плотность Средняя комбинация
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	27.6	MPa	
TD : Break	17.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	600	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart	65	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	100	g	
TD	550	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

