

LITEN BB 29 F

Polyethylene Copolymer

Unipetrol RPA, s.r.o.

Описание материалов:

LITEN BB 29 F is a copolymer with broad molecular weight distribution. It is suitable for blow moulding of containers up to 120 liter. The grade exhibits improved processability, good balance among impact strength, toughness and resistance to tensoactive substances and chemicals.

LITEN BB 29 F meets the hygienic requirements on materials and articles intended for contact with foodstuffs according to Regulation (EC) 1935/2004 of the European Parliament and of the Council, as well as according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 including changes and additions.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Обрабатываемость, хорошая Широкое молекулярное распределение веса Соответствие пищевого контакта		
Используется	Выдувные контейнеры Контейнер		
Рейтинг агентства	EC 1935/2004 Европа 10/1/2011 12:00:00		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.22	g/10 min	ISO 1133
190°C/21.6 kg	20	g/10 min	ISO 1133
190°C/5.0 kg	1.1	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Detergent, F50)	400	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1050	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	5.0	kJ/m ²	ISO 179

23°C	10	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	124	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

