

COSMOPLENE® FL7015E2

Polypropylene Homopolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE FL7015E2 is Polypropylene Homopolymer designed for cast film with good flow compatibility when coextruded with selected Copolymer/Terpolymer as skin layer.

Главная Информация	
Добавка	Противоскользкий агент
Характеристики	Гомополимер
Используется	Упаковка
	Литая пленка
	Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокструзионное формование
	Экструзия
	Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	44.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	800	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	1420	MPa	ASTM D747

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	30	µm	
Сектантный модуль			Internal method
MD	740	MPa	Internal method
TD	760	MPa	Internal method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	165	°C

Дополнительная информация
Resin Temperature: 250°C Chill Roll Temperature: 26°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

