

Fluon® PTFE PB3060

60% бронза

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluon®PTFE FC has improved creep and wear resistance. A wide range of fillers such as glass fiber, graphite, bronze, carbon fiber are available. Properties of each grades are listed later in tables.

Applications:

bearing pad

Characteristics:

improved wear resistance.

improved compression resistance

high conductivity because of metal filler

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Бронза, 60% наполнитель по весу	
Характеристики	Проводящий	
	Хороший поток	
Используется	Подшипники	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
--	3.87	g/cm ³
--	1.27	g/cm ³
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	20.1	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	260	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Median Particle Size	740.0	µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

