

RELENE® 16MA400

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

16MA400 is an injection moulding grade film grade Low Density Polyethylene (LDPE) produced by high pressure tubular process. The high melt flow index makes it ideal for moulding of very thin, intricate and large items having adequate mechanical properties. This grade is also an ideal choice for making masterbatches with higher loading.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокий поток		
Используется	Маточная смесь Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10141-1982 10146-1982		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	10.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (Injection Molded)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	84.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

