

POLYFLON™ LDW-40

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAIKIN-POLYFLON PTFE LDW-40 is an aqueous dispersion of low molecular weight PTFE. LDW-40 doesn't fibrillate by compressive shear force since the molecular weight is low.

LDW-40 is recommended for use as an additive in aqueous paints to increase water repellency, as a lubricant on metal surfaces, and as a performance additive in release agents to increase lubricity.

Excellent thermal stability

Exceptional chemical stability

Superior lubricity

Water repellent

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Низкий Молекулярный вес Низкое поглощение воды Самосмазывающийся		
Используется	Нанесение покрытия Модификация пластмасс		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.30	g/cm ³	Internal Method
Размер частиц-Среднее	180	nm	
РН (25°C)	8.0 to 9.0		
Содержание ПАВ	6.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	330	°C	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	8.00	cP	Internal Method
NOTE			
1.	25°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

